



## Modelo: Proyector LED RD-170mm 34W Orientable

### Características por Referencia.

Ref.:	Producto	Temp. Color	Flujo Luminoso Total	LEDs Número	Potencia N/T	Tensión de Funcionamiento	Ángulo del haz °	Calidad de la luz
141211	Proyector LED	2900±200°K	2755 lm	1 pcs	34W	AC100 - 240V	24/38/60/90	Ra ≥ 80
141212	Proyector LED	4000±250°K	2900 lm	1 pcs	34W	AC100 - 240V	24/38/60/90	Ra ≥ 80
141213	Proyector LED	5000±250°K	3050 lm	1 pcs	34W	AC100 - 240V	24/38/60/90	Ra ≥ 80

### Dimensiones lámpara.

Alto: **150,5cm**  
Ancho: **195cm**  
Dimen. de corte: **175cm**

Embalaje: **8 pc/ctn**  
T. de la caja: **485\*370\*485mm**

### Certificaciones.

**RoHS IP54**  
**CE ERP**

### Garantía del Producto.

**2 años de Garantía**

### Vida Útil del Producto.

**≥ 40,000 hrs.**



OFICINA



COMERCIO



HOSTELERÍA



DOMÉSTICO



ESPACIO CULTURAL



EDUCACIÓN



INDUSTRIA



EXTERIORES

Más Características.

Tipo de lámpara	Proyector
Base	N/A
Marca del LED	Cree
Tipo de LED	COB
Frecuencia	50/ 60Hz
Factor de Potencia	≥ 0.95
Factor de Eficiencia	89%
Eficiencia Lumínica	85 ±5 lm/W
Eficiencia Lumínica del LED	128 lm/Chip
LED temperatura de emisión	-°C
Temperatura de funcionamiento	-20 a 50°C
Regulable	Opcional
Peso neto	1570g.

Curvatura de la Distribución de la Luz.

Distribución de la Iluminación