Ledind.es
ilumina tu futuro



Downlight LED 30W Circular OSRAM Aero 110 lm/W LIFUD Corte 200 mm

CARACTERÍSTICAS POR REFERENCIA

Ref.	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de Color (°K)	Ángulo del haz (°)
200072	30	3300	**4.000**	**120**

Detalles técnicos

Color de luz	Blanco Neutro
Temperatura de Color	4000K
Piezas Disponibles	Sí
Driver Reemplazable	Sí
Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Potencia	30 W
Factor de Potencia	0.9
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Regulable	No
Fuente Lumínica	SMD2835
Número de LED	180
Índice Rep. Cromática (CRI)	80
Luminosidad	3300 lm
Eficiencia Lumínica	110 lm/W
Tipo de Lente	Opal
Uso	Interior
Protección IP	IP20

Protección IK	IK05
Material	Aluminio
Instalación	Empotrable
Dimensiones de corte	Ø200 mm ~ Ø210 mm
Alto	25 mm
Diámetro	220 mm
Temperatura de trabajo	0 °C~+50 °C
Temperatura Ambiente Trabajo	-10 °C~+45 °C
Funciona con Batería	No
Wi-Fi	No
Vida Útil	40.000 Horas
Certificados	RoHS, TÜV, CE, UKCA
Contiene Sensor	No
Tensión Driver	27 V-42 V
Funciona con Iluminación de Emergencia	No
Contiene Batería	No
Garantía	3 Años
Ángulo de Apertura	120º
Marca Driver	LIFUD